



V 3 SBS - HELASTOPLAY

Gemodificeerd afdichtingmembraan voor
residentieel, commercieel en industrieel gebruik.

PRODUKT

V 3 SBS is een membraan op basis van SBS gemodificeerd bitumen met glasvlies inlage, afgewerkt aan boven en onderzijde met een geprofileerde FLAMINA film en/of talk/zand – afstrooiing.

TOEPASSING

V 3 SBS wordt gebruikt in meerlaags afdichtingsstelsel als onderlaag of dampscherm onder isolatieplaten/rollen voor klimaatklasse E2 en E3.

PLAATSING

V 3 SBS wordt geplaatst volgens het vlamlas-systeem, met koudlijm of met warme bitumen. De onderzijde is afgewerkt naargelang het gebruikte plaatsings-systeem.

KWALITEIT

V 3 SBS wordt gefabriceerd onder *ISO norm 9001 Total Quality System* en is opgenomen als onderlaag in diverse goedkeuringen

V 3 UITVOERINGEN

V 3 SBS is verkrijgbaar in volgende uitvoeringen:

- T/F: bovenzijde talk/zand
 onderzijde: polypropyleen film
- T/T: bovenzijde talk/zand
 onderzijde: talk/zand
- F/T: bovenzijde polypropyleen film
 onderzijde: talk/zand
- F/F: bovenzijde polypropyleen film
 onderzijde: polypropyleen film

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Inlage	Versterkt glasvlies
Dikte mm (± 2%)	3
Oppervlakte massa	3000 g/m ²
Koude buig °C (UEATC)	-15
Trekvastheid * N/5cm (UEATC)	
- Lengte	300
- Breedte	200
Rekbaarheid % (UEATC)	
- Lengte	2
- Breedte	2

* tolerantie volgens de UEATC Richtlijn van januari 1984
voor polymere bitumineuze membranen

index»
Construction Systems and Products